



Gummislangar

UNIX är en tryck- och sugslang av mycket hög kvalitet, idealisk för t ex högkvalitetssprit, viner, saft, fruktjuice och livsmedelsproduktion. Den rekommenderas inte till oljiga livsmedel.



Innertub	Vitt, lukt- och smaklöst Butyl IIR
Armering	Syntetcord och stålspiral.
Yttertub	Väder- och åldringsbeständig blå Butyl IIR
Arbetsstryck	min.10 bar, se tabell
Säkerhetsfaktor	3:1
Arbetstemperatur	-40° till +120°C (Max 130°C vid ångsterilisering)
Norm	ISO 1307, FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011

Dimension mm	Arbetsstryck bar	Böjradie mm	Vikt kg/m	Längd max m
25 x 6	12	75	0,76	40
38 x 6,5	12	120	1,20	40
51 x 8	10	150	1,80	40
63,5 x 8	10	190	2,55	40
76 x 8	10	230	3,10	40
102 x 9	10	300	4,72	40

ATOS är en robust tryck- och sugslang för bl a feta och oljiga livsmedel, men även för transport av öl, juice och dricksvatten. Idealisk som tankbilsslang.



Innertub	Vit, lukt- och smakfri livsmedelsgodkänd NBR.
Armering	Syntetcord och stålspiral.
Yttertub	Blå slitstark CR, olje-, ozon- och väderbeständigt.
Arbetsstryck	10 bar
Säkerhetsfaktor	3:1
Arbetstemperatur	-20° till +90°C (Max 130°C 30minuter vid ångsterilisering)
Norm	ISO 1307, FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011

Dimension mm	Arbetsstryck bar	Böjradie mm	Vikt kg/m	Längd max m
25 x 6	10	75	0,84	40
38 x 6,5	10	110	1,34	40
51 x 7	10	150	2,10	40
63,5 x 8	10	190	2,70	40
76 x 8	10	220	2,95	40

Hygienmonterade anslutningar

Anslutningarna monteras genom att den utvändiga hylsan pressas radiellt till exakt mått. Monteringsprincipen är speciellt anpassad till dessa slangar för att undvika bakteriologiska problem samt ge en säker anslutning.

Euroflon's koncept ger absolut bästa garanti och säkerhet mot traditionella problem som kapillärverkan mellan insidan på slangens och slanghalsens instick.

Vår monteringsprincip medger rengöring enligt CIP- och SIP-metoderna.

Standardmaterial i "våta delar" är rostfritt stål 316/316L med invändigt ytfinhet $Ra < 0,8 \mu m$. Anslutningarna kan el-poleras eller slipas för att uppnå ytterligare ytfinhet. Mutterdelar är tillverkade av rostfritt stål 304/304L.

Alla raka standardanslutningar är av typen monoblock, det vill säga svarvade ur en bit.


Standardanslutningar är SMS, DIN, TC för slang DN 25-102mm.

TC levereras enligt bl.a. SMS, ASME, ISO

Vi monterar även anslutningar med böjar, eller hoppdimensioner, DIN- och ANSI flänsar, gängade anslutningar, rörändar etc.

Allt enligt kundens behov

DIN 11851



Clamp / TC



SMS

